

**PROCHEMKO**



## SARDEX FORTE

# Verwijdert kalk, roest, roet en koolstof van beton

- Effectieve reiniger voor oppervlakken van beton en betonsteen
- Ontkalker en ontroester
- Uiterst snelle werking
- Tevens geschikt als cementsluierverwijderaar

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# SARDEX FORTE

## OMSCHRIJVING

Sterk geconcentreerde, dun vloeibare, zure reiniger op basis van geïnhibiteerde anorganische zuren; verwijdert kalk, roest, roet en koolstof van beton, tevens ontkalker en cementsluisverwijderaar.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Sardex Forte is geschikt voor verwijdering van kalk, roest, roet en koolstof van beton en gevelstenen.

Tevens geschikt voor ontkalking van leidingen, het reinigen van betonnen oppervlakken met brand- en roetschade en verwijdering van cementsluis en dergelijke.

## THEORETISCH VERBRUIK

Circa 4 - 8 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

- Maak de ondergrond nat met water
- Verdun Sardex Forte met water tot maximaal 1 : 5
- Breng het product aan met behulp van een borstel
- Laat het product een paar minuten inwerken
- Spoel zeer goed na met water

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C  
Maximale relatieve vochtigheid : 100%  
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C  
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.  
Voorgeschreven reiniger door o.a. MBI beton.

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)