

PROCHEMKO



SARDEX GREEN

Nettoyant acide liquide hautement concentré

- Nettoyant efficace pour surface en béton, blocs de béton et brique
- Élimine les traces de tartre et de rouille
- Action extrêmement rapide
- Ne contient pas d'acide chlorhydrique
- Biodégradable

SARDEX GREEN

DESCRIPTION

Nettoyant acide liquide hautement concentré à base d'acides organiques modifiés pour les matériaux de construction minéraux tels que le béton, la brique et les enduits minéraux ; peut également être utilisé comme détartrant et antirouille.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sardex Green convient pour l'élimination des encrassements atmosphériques, de la rouille, des efflorescences de sel sur la maçonnerie et le béton ainsi que différentes sortes de pierres naturelles.

Convient également pour l'élimination des dépôts de tartre dans les douches, les toilettes, les saunas ou sur les carreaux.

CONSOMMATION THÉORIQUE

Ca. 4 - 8 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

Consommation très dépendante du niveau de salissure, de la dilution et du type de support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Humidifier le support avec de l'eau.

Diluer Sardex Green avec de l'eau jusqu'à maximum 1:5.

Appliquer le produit à l'aide d'un pinceau, un linge ou une brosse.

Laisser agir le produit 20 à 30 minutes.

Rincer abondamment à l'eau.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau claire immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

1

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 23/10/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu