

PROCHEMKO



SARDEX GREEN

Sterk geconcentreerde vloeibare zure reiniger

- Effectieve reiniger voor oppervlakken van beton, betonsteen en bakstenen
- Ontkalker en ontroester
- Uiterst snelle werking
- Bevat geen zoutzuur
- Biologisch afbreekbaar

SARDEX GREEN

OMSCHRIJVING

Sterk geconcentreerde vloeibare zure reiniger op basis van gemodificeerde organische zuren voor minerale bouwmaterialen zoals betonsteen, baksteen en minerale pleisters; ook toepasbaar als ontkalker en roestoplosser.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Sardex Green is geschikt voor verwijdering van atmosferische vervuilingen, roest en zout uitbloeiingen van metselwerk en beton en diverse soorten natuursteen.
Tevens geschikt voor verwijdering van kalkaanslag in douches, toiletten, sauna's en aanslag van tegels.

THEORETISCH VERBRUIK

Circa 4 - 8 m²/ltr.

PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van vervuiling, verdunning en soort ondergrond.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Maak de ondergrond nat met water.
Verdun Sardex Green met water tot maximaal 1:5.
Breng het product aan met behulp van een borstel, doek of kwast.
Laat het product circa 20-30 minuten inwerken.
Spoel zeer goed na met water.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C
Maximale relatieve vochtigheid : 100%
Minimale ondergrond temperatuur : 5°C
Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

PH

1

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu