



## STO-NEX 1

# Imprégnateur de sols minéral en phase aqueuse

- Pénètre profondément dans la surface à traiter
- Produit en phase aqueuse
- Repousse puissamment la graisse et l'huile
- Pratiquement invisible
- N'a aucun impact sur les propriétés antidérapantes

# STO-NEX 1

## DESCRIPTION

Agent hydrophobe et oléophobe quasiment invisible, à base de polymères fluorisés et d'acrylates, protège la brique poreuse et les supports pierreux.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Sto-Nex 1 est utilisé pour protéger la pierre naturelle, telle que grès, terrazzo, pierre calcaire, pierre bleue, granit, etc.

## CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 20 m<sup>2</sup>/l

## CONSOMMATION PRATIQUE

Consommation très dépendante de la porosité du support.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Agitez Sto-Nex 1 avant l'emploi. Utiliser le produit tel que fourni. Appliquez le produit en une couche, en veillant à saturer le support. Éliminez le produit qui tombe par terre. Utilisez une brosse (carrée) ou un mouilleur. Assurez-vous que l'appareil ne contient pas de solvants. Assurez-vous que le support est propre, sec et dégraissé. Assurez-vous qu'il ne reste aucun reste des produits chimiques utilisés lors du nettoyage.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C  
Humidité relative maximum : 100 %  
Température minimum du support : 5 °C  
Température maximum du support : 35 °C

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Directement après utilisation, nettoyer à l'eau claire.

## REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

## PH

7

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)