



## STO-NEX 1

# Watergedragen minerale vloerimpregneer

- Dringt diep in het te behandelen oppervlak
- Product op waterbasis
- Sterk vet en olie afstotend
- Nauwelijks zichtbaar
- Beïnvloedt geenszins antislip-eigenschappen

# STO-NEX 1

## OMSCHRIJVING

Hydro- en oleofoobmiddel op basis van gefluoriseerde polymeren en acrylaten beschermt poreuze steen en steenachtige ondergronden en is nauwelijks zichtbaar.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Sto-Nex 1 wordt gebruikt voor de bescherming van natuursteen, zoals: zandsteen, terrazzo, kalksteen, arduin, graniet e.d.

## THEORETISCH VERBRUIK

10 – 20 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Verbruik is sterk afhankelijk van mate van de zuigkracht van de ondergrond.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Schud Sto-Nex 1 voor gebruik.

Gebruik dit product zoals aangeleverd.

Breng het product in 1 laag aan, zorg voor verzadiging van de ondergrond, vermijdt dat materiaal op de ondergrond blijft staan.

Gebruik (blok) kwast of inwasser.

Zorg dat de apparatuur vrij is van oplosmiddelen.

Schoon, droog en vetvrij maken.

Geen resten van chemicaliën, die bij de reiniging gebruikt worden, achterlaten.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Minimale omgevingstemperatuur : 5°C

Maximale relatieve vochtigheid : 100%

Minimale ondergrond temperatuur : 5°C

Maximale ondergrond temperatuur : 35°C

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met schoon water.

## OPMERKINGEN

Restanten van het product en lege verpakking afvoeren als chemisch afval, in overeenstemming met de lokale regelgeving en wettelijke voorschriften.

## PH

7.0000

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroke, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 23/09/2022

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)