



## STO-NEX 4

# Bodenimprägnierung mit farbvertiefender Wirkung

- Dringt tief in die zu behandelnde Oberfläche ein
- Schöner 'Wet Look' verstärkt das Erscheinungsbild verwitterter Steine
- Stark fett- und ölabweisend
- Ideal für Naturstein
- Beeinträchtigt in keiner Weise die Rutschhemmung

# STO-NEX 4

## BESCHREIBUNG

Hydro- und oleophobes Mittel auf Alkoholbasis schützt poröses Gestein und steinige Oberflächen und verleiht einen „nassen Look“.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Sto-Nex 4 is used to protect natural stone, such as sandstone, terrazzo, limestone, blue stone, granite etc.

## TROCKENZEITEN BEI 20°C/RF 50%

Klebfrei: N/A  
Überstreichbar: N/A  
Durchgehärtet: N/A

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Consumption is heavily dependent on the absorptive capacity of the surface.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Degrease, clean, and dry the surface.  
Avoid leaving cleaning chemicals residues.  
Shake Sto-nex 4 before use.  
Use this product as supplied.  
Apply the product wet in one layer and ensure the surface is saturated.  
Avoid over saturating.  
Use a (wide) brush or squeegee.  
Use a clean and grease-free tool.

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 80%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 30 °C

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Rinse with Isopropyl Alcohol immediately after use.

## BEMERKUNGEN

Dispose of remnants of the product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 6 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

**Ausgabedatum:** 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)