



STO-NEX 4

Imprégnateur de sols avec renforceur de couleur

- Pénètre en profondeur dans la surface à traiter
- Un beau « look humide » améliore l'aspect des pierres usées
- Très résistant à la graisse et à l'huile
- Idéal pour la pierre naturelle
- N'a aucun impact sur les propriétés antidérapantes

STO-NEX 4

DESCRIPTION

Agent hydrophobe et oléophobe à base de polymères d'alcools, protège la brique poreuse et les supports pierreux et confère un aspect humide.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Sto-Nex 4 est utilisé pour protéger la pierre naturelle, telle que grès, terrazzo, pierre calcaire, pierre bleue, granit, etc.

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C/HR 50%

Au toucher: N/A
Recouvrable: N/A
Dur à cœur: N/A

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 - 20 m²/litre

CONSUMMATION PRATIQUE

La consommation dépend fortement du pouvoir d'absorption du support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Veiller à ce que le support soit propre, sec et dégraissé.
S'assurer qu'il ne reste pas de résidus de produits chimiques utilisés lors du nettoyage.
Agiter Sto-Nex 4 avant l'emploi.
Utiliser le produit tel que fourni.
Appliquer le produit mouillé en 1 couche, veiller à ce que le support soit saturé.
Éviter une saturation excessive.
Utiliser un pinceau, une brosse ou un mouilleur.
Utiliser des outils propres et dégraissés.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 80 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 30 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'alcool isopropylique immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

DURÉE DE VIE

6 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu