



## TOPPER

### Universal graffiti remover for non-porous surfaces

- Rapid and thorough action
- Usable in enclosed spaces
- Removes ink, aerosol paints, and wax dyes
- Does not damage most surfaces
- Ideal in combination with Prochemko permanent anti-graffiti systems

# TOPPER

## ОПИСАНИЕ

A universal user-friendly graffiti remover for almost all non-porous surfaces. Quickly and thoroughly removes virtually all graffiti.

## ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

This cleaning agent removes almost all graffiti and daubing on thick non-porous surfaces. Safe on almost all surfaces, such as thermo-hardened plastics, coated surfaces, trapezoidal sheets with plastisol, Trespa, Lexane, and Plexiglas, and all surfaces with an anti-graffiti coating.

## РАЗХОДНА НОРМА

4 – 15 m<sup>2</sup>/l

## КОНСУМАЦИЯ

The actual efficiency is heavily dependent on the surface and type of graffiti.

## НАЧИН НА УПОТРЕБА

Apply Topper with a brush, sponge, or sprayer on the surface to be treated. Let it soak in for a few minutes depending on the weather conditions, surface, and graffiti. Once the graffiti is dissolved, remove it with a cloth or sponge. Wipe with a non-woven white nylon pad to improve the effectiveness. If possible, rinse off the surface with plenty of water. When cleaning using graffiti removers, the stain will usually increase in size on most surfaces. To prevent this from happening, we recommend that you first treat the surface with Rodex (1:10). This will prevent the dissolved graffiti from setting again. Always test on a part of the surface to be treated to check whether the product is compatible with the surface.

## УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 5 °C  
Maximum relative humidity : 100%  
Minimum surface temperature : 5 °C  
Maximum surface temperature: 35 °C  
Low temperatures can slow down the working of the product.

## ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with water immediately after use.

## ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of the product residue, waste from removing graffiti, and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal provisions.

## PH

12

## СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

**Налични цветове и размери на опаковките:** Моля, вижте съответната продуктова страница на [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu), за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

**Отказ от отговорност:** Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист за продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение бесплатно и могат да бъдат изтеглени от [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)