



TOPPER

Universeller Graffitentferner für geschlossene Untergründe

- Schnelle und gründliche Wirkung
- Anwendbar in geschlossenen Räumen
- Entfernt Tinte, Spraydosensfarben und Wachsfarbstoffe
- Greift die meisten Untergründe nicht an
- Ideal in Kombination mit Prochemko permanenten Anti-Graffiti-Systemen

TOPPER

BESCHREIBUNG

Universeller und anwenderfreundlicher Graffiti-entferner für praktisch alle geschlossenen Untergründe, entfernt so gut wie alle Graffiti, schnell und vollständig.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Als Entfernungsmittel für beinahe alle Graffiti und Kritzeleien auf dichten, geschlossenen Untergründen.

Gefahrlos für beinahe alle Untergründe wie in Wärme aushärtende Kunststoffe, beschichtete Untergründe, Spundwandprofilplatten mit Plastisol, Trespa, Lexan, Plexiglas und alle mit Anti-Graffiti-Beschichtung versehenen Untergründe.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

4 – 15 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Die Ergiebigkeit hängt sehr stark vom Untergrund und der Art der Graffiti ab.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Topper mit Pinsel, Schwamm oder Zerstäuber auf die zu behandelnde Oberfläche aufbringen.

Abhängig von Witterungsbedingungen, Untergrund und Graffiti einige Minuten einwirken lassen.

Nachdem sich die Graffiti gelöst haben, entfernen Sie sie mit einem Tuch oder Schwamm.

Einwischen mit einem weißen Nylonvliespad verbessert die Wirksamkeit.

Untergründe nach Möglichkeit mit reichlich Wasser nachspülen.

Beim Reinigen mit Graffiti-entfernern wird sich auf den meisten Untergründen der Fleck vergrößern.

Um dies zu verhindern, empfiehlt es sich, die zu behandelnden Oberflächen zunächst mit Rodex (1:10) anzusetzen, damit sich die gelösten Graffiti nicht erneut festsetzen.

Immer erst an einer Stelle testen, um die Verträglichkeit mit dem Untergrund zu prüfen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Minimale Umgebungstemperatur : 5 °C

Maximale relative Feuchtigkeit : 100 %

Minimale Untergrundtemperatur : 5 °C

Maximale Untergrundtemperatur: 35 °C

Niedrige Temperaturen können die Wirksamkeit des Produkts verzögern.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts, den Abfall der entfernten Graffiti und die leere Verpackung als chemischen Abfall entsorgen, im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften.

PH

12

LAGERFÄHIGKEIT

12 mois, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu