



TOPPER GEL

Nettoyant universel de graffitis

- Agit rapidement et en profondeur
- Convient pour presque toutes les surfaces fermées
- Utilisable à l'intérieur



TOPPER GEL

DESCRIPTION

Permet une élimination efficace et facile des graffitis, des encres et du feutre sur presque toutes les surfaces fermées. Sa composition rend le produit idéal également pour une utilisation intérieure.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Comme produit d'élimination pour pratiquement tous les graffiti et inscriptions sur les supports poreux. Sans risque pour pratiquement tous les supports tels que les matières synthétiques, le métal revêtu, les tôles profilées avec Plastisol, les panneaux Trespa, le verre Lexan et le plexiglas ainsi que tous les supports dotés d'un revêtement anti-graffiti.

CONSUMMATION THÉORIQUE

4 – 15 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Le rendement dépend fortement du support et du type de graffiti

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Appliquer Topper Gel avec une brosse ou un rouleau sur la surface à traiter.

Laisser agir quelques minutes suivant les conditions atmosphériques, le support et les graffiti.

Une fois que les graffiti sont dissous, les éliminer avec un chiffon ou une éponge.

Frotter avec un patin en nylon blanc non tissé améliorera l'efficacité.

Si possible, rincer abondamment à l'eau les supports.

Lors du nettoyage avec des produits d'élimination pour graffiti, une augmentation de la tâche se produira sur la plupart des supports.

Pour éviter cela, il est recommandé d'appliquer d'abord Rodex (1:10) sur les surfaces à traiter, ceci afin que le graffiti dissous s'incruste de nouveau.

Toujours réaliser un essai de surface pour déterminer l'efficacité vis-à-vis du support.

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C

Humidité relative maximum : 100 %

Température minimum du support : 5 °C

Température maximum du support : 35 °C

Des températures basses peuvent ralentir l'efficacité du produit.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

Évacuer le produit, les restes de graffiti dissous et l'emballage vide comme déchets chimiques, en conformité avec la réglementation locale et les exigences légales.

PH

12

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu