



TOPPER

Universal graffiti remover for non-porous surfaces

- Rapid and thorough action
- Usable in enclosed spaces
- Removes ink, aerosol paints, and wax dyes
- Does not damage most surfaces
- Ideal in combination with Prochemko permanent anti-graffiti systems

TOPPER

BESKRIVELSE

A universal user-friendly graffiti remover for almost all non-porous surfaces. Quickly and thoroughly removes virtually all graffiti.

ANBEFALT BRUK

This cleaning agent removes almost all graffiti and daubing on thick non-porous surfaces. Safe on almost all surfaces, such as thermo-hardened plastics, coated surfaces, trapezoidal sheets with plastisol, Trespa, Lexane, and Plexiglas, and all surfaces with an anti-graffiti coating.

TEORETISK FORBRUK

4 – 15 m²/l

PRAKTIK FORBRUK

The actual efficiency is heavily dependent on the surface and type of graffiti.

BRUKSANVISNING

Apply Topper with a brush, sponge, or sprayer on the surface to be treated. Let it soak in for a few minutes depending on the weather conditions, surface, and graffiti. Once the graffiti is dissolved, remove it with a cloth or sponge. Wipe with a non-woven white nylon pad to improve the effectiveness. If possible, rinse off the surface with plenty of water. When cleaning using graffiti removers, the stain will usually increase in size on most surfaces. To prevent this from happening, we recommend that you first treat the surface with Rodex (1:10). This will prevent the dissolved graffiti from setting again. Always test on a part of the surface to be treated to check whether the product is compatible with the surface.

ÅFØRINGSBETINGELSER

Minimum ambient temperature : 5 °C
Maximum relative humidity : 100%
Minimum surface temperature : 5 °C
Maximum surface temperature: 35 °C
Low temperatures can slow down the working of the product.

RENGJØRING AV UTSTYR/SPILL

Rinse with water immediately after use.

MERKNADER

Dispose of the product residue, waste from removing graffiti, and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal provisions.

PH

12

HOLDBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utstedt dato: 05/02/2025

Tilgjengelige farger & størrelse på forpakninger: Vennligst referer til den respektive produktsiden på www.rust-oleum.eu for en oversikt over tilgjengelige farger og størrelse på forpakninger.

Ansvarsfraskrivelse: Så langt vi kjenner til er informasjonen i dette dokumentet korrekt og nøyaktig. Den er gitt i god tro, men uten garanti. Brukeren må selv avgjøre om våre produkter er egnet for hans/hennes bestemte formål. Ikke under noen omstendigheter skal Rust-Oleum Europe bli gjort ansvarlig for indirekte eller tilfeldige skader. Produktene må lagres, håndteres og påføres under forhold som tilfredsstiller Rust-Oleum Europes anbefalinger som er detaljert beskrevet i den siste oppdaterte kopien av produktdatabladet. Brukerne er selv ansvarlige for at de har den siste oppdaterte kopien. De siste oppdaterte kopier av produktdatablad er tilgjengelig, og kan lastes ned gratis fra www.rust-oleum.eu, eller de kan fås ved forespørsel til vår kundeserviceavdeling. Rust-Oleum Europe forbeholder seg retten til å endre egenskapene til produktene sine uten forhåndsvarsel.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shandon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu