



UNIVERSOL® KONZENTRAT

Reinigen und entfetten Sie die Lackierung und mehr

- Antistatisch
- Kein Nachspülen nötig
- Biologisch abbaubar
- Schaumarm

UNIVERSOL® KONZENTRAT

BESCHREIBUNG

Zur Reinigung, Entfettung und antistatisch machen von Oberflächen vor dem Lackieren. Auch als Universalreiniger für die Reinigung von Lamellen, Fenstern, Fußböden, Türen, Teppichen, Gaskochern, Fensterrahmen usw. geeignet. Entfernt auch Nikotinablagerungen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Universol eignet sich sehr gut zum Entfetten und antistatisch machen von Oberflächen vor dem Lackierung. Aufgrund der guten Eigenschaften dieses Produktes muss das Substrat nicht mehr gewaschen werden, so dass sofort mit dem Lackieren begonnen werden kann. Im angepassten Verdünnungsgrad geeignet für die Reinigung von Fußböden, Fenstern, Motoren und Haushaltsgeräten usw.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 - 100 m²/Liter

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Je nach Verdünnungsgrad, Substrat und Verschmutzung.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Verdünnen Sie Universol mit Wasser bis zu 1:100, abhängig von der Anwendung. Tragen Sie das Produkt mit einem Schwamm, Lappen oder Pinsel auf. Bei starker Verschmutzung die Konzentration anpassen und/oder die Behandlung wiederholen. Zum Nachfüllen der Sprühflasche das Universol Konzentrat im Mischungsverhältnis von 150 ml Universol Konzentrat und 500 ml sauberem Wasser verdünnen. Füllen Sie zuerst die Flasche mit Wasser auf das gewünschte Niveau und fügen Sie dann das Universol Konzentrat hinzu.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Kann unter fast allen Umständen verwendet werden, nicht in direkter Sonneneinstrahlung und unter Frostbedingungen anwenden.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach dem Gebrauch mit Wasser

PH

11,27

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T: +31 (0) 165 593 636
F: +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T: +44 (0)1914 113 146
F: +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T: +33(0) 130 40 00 44
F: +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T: +32 (0) 13 460 200
F: +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu