

**PROCHEMKO**



## UNIVERSOL® CONCENTRÉ

# Nettoie et dégraisse les peintures et autres

- Antistatique
- Ne pas rincer
- Biodégradable
- presque pas de mousse

[WWW.PROCHEMKO.EU](http://WWW.PROCHEMKO.EU)

# UNIVERSOL® CONCENTRÉ

## DESCRIPTION

Pour le nettoyage, le dégraissage et le traitement antistatique des supports à peindre. Convient également très bien comme nettoyant universel pour le nettoyage des lames, des fenêtres, des sols, des portes, des tapis, des cuisinières à gaz, des huisseries, etc. Élimine également les dépôts de nicotine.

## UTILISATION RECOMMANDÉE

Universol convient idéalement pour le dégraissage et le traitement antistatique des supports avant la mise en peinture. Étant donné les bonnes propriétés de ce produit, aucun autre lavage du support n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer immédiatement. Avec un degré de dilution adapté, il convient pour le nettoyage de planchers, fenêtres, moteurs, appareils électroménagers, etc.

## CONSUMMATION THÉORIQUE

10 – 100 m<sup>2</sup> par litre

## CONSUMMATION PRATIQUE

Suivant le taux de dilution, le support et l'encrassement.

## PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Diluer Universol avec de l'eau dans un rapport maximum de 1:100, suivant l'application. Appliquer le produit à l'aide d'une éponge, un linge ou une brosse. Modifier et/ou répéter l'opération en cas d'encrassement important. Pour utilisation associée à un pulvérisateur, diluer Universol Concentré suivant un rapport de 150 ml d'Universol Concentré pour 500 ml d'eau claire. Remplir d'abord le récipient avec de l'eau claire jusqu'au niveau souhaité, puis ajouter l'Universol Concentré.

## CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

## NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

## PH

11,27

## DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

**Couleurs et conditionnements disponibles:** Reportez-vous à la page produit concernée sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

**Notion de responsabilité:** Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)