



UNIVERSOL® LINGETTES

Nettoie et dégraisseles peintures et autres

- Antistatique
- Ne pas rincer
- Biodégradable
- presque pas de mousse

UNIVERSOL® LINGETTES

DESCRIPTION

Pour nettoyer, dégraisser et rendre antistatiques les surfaces à peindre. Idéal également comme nettoyant universel pour les lamelles, fenêtres, sols, portes, tapis, fours, huisseries, etc. Élimine aussi les dépôts de nicotine.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Les lingettes Universol Lingettes conviennent idéalement pour le dégraissage et le traitement antistatique des supports avant la mise en peinture. Étant donné les bonnes propriétés de ce produit, aucun autre lavage du support n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer immédiatement. Elles conviennent aussi parfaitement pour le nettoyage de planchers, fenêtres, moteurs, appareils électroménagers, etc.

CONSUMMATION THÉORIQUE

1 – 3 lingettes par m²

CONSUMMATION PRATIQUE

suivant le support et l'encrassement

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Tirer la lingette Universol droit vers le haut jusqu'à la perforation et déchirer par un mouvement horizontal. Nettoyer la zone encrassée et enlever la saleté dissoute avec le côté propre de la lingette. Répéter l'opération en cas d'encrassement important. Dans la plupart des cas, le rinçage n'est pas nécessaire.

CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

PH

8

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu