

PROCHEMKO



UNIVERSOL® SPRAY

Reinigt und entfettet Anstriche und mehr

- Antistatisch
- Kein Nachwaschen
- Biologisch abbaubar
- Geringe Schaumbildung

WWW.PROCHEMKO.EU

UNIVERSOL® SPRAY

BESCHREIBUNG

Zur Reinigung, Entfettung und Neutralisierung statischer Aufladung der anzustreichenden Oberflächen.

Auch sehr gut geeignet als Universalreiniger zur Reinigung von Lamellen, Fenstern, Böden, Türen, Teppichen, Gasherden, Fensterrahmen usw.

Entfernt auch Nikotinablagerungen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Universol Pumpspray mit einem gebrauchsfertigen Gemisch eignet sich bestens zum Entfetten und Neutralisieren statischer Aufladung von Untergründen für Malerarbeiten.

Durch die guten Eigenschaften dieses Produkts braucht der Untergrund nicht nachgewaschen zu werden und kann sofort mit den Malerarbeiten begonnen werden.

Mit angepasstem Verdünnungsgrad geeignet für das Reinigen von Böden, Fenstern, Motoren, Haushaltsgeräten usw.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

10 – 100 m²/l

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Abhängig von Verdünnungsgrad, Untergrund und Verschmutzung.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

Universol Pumpspray Gebrauchsfertig nicht weiter verdünnen.

Bei starker Verschmutzung Behandlung wiederholen und reinigende Wirkung mit einem weißen (Vlies-) Nylonpad unterstützen.

Zum Nachfüllen der Sprühflasche Universol Konzentrat im Mischverhältnis von 115 ml Universol Konzentrat zu 385 ml sauberem Wasser verdünnen.

Wegen möglicher Schaumbildung die Flasche erst mit Wasser bis zum gewünschten Niveau füllen, dann erst das Universol Konzentrat begeben.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Unter fast allen Umständen einsetzbar; nicht anwenden in direktem Sonnenlicht und unter Frostbedingungen.

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit Wasser

BEMERKUNGEN

Bei der Verwendung zur Reinigung von Untergründen, die mit sehr dunklen oder hellen dekorativen Acrylfarben beschichtet sind, wird ein Test auf einer kleinen Fläche empfohlen, um mögliche Verfärbungen und Veränderungen zu prüfen.

PH

9

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate, sofern in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in ungeöffneter Originalverpackung gelagert.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu