

PROCHEMKO



UNIVERSOL® SPRAY PRATIQUE

Nettoie et dégraisseles peintures et autres

- Antistatique
- Ne pas rincer
- Biodégradable
- Presque pas de mousse

WWW.PROCHEMKO.EU

UNIVERSOL® SPRAY PRATIQUE

DESCRIPTION

Pour nettoyer, dégraisser et rendre antistatiques les surfaces à peindre. Idéal également comme nettoyant universel pour les lamelles, fenêtres, sols, portes, tapis, fours, huisseries, etc. Élimine aussi les dépôts de nicotine.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Universol Prêt à l'emploi convient idéalement pour le dégraissage et le traitement antistatique des supports avant la mise en peinture. Étant donné les bonnes propriétés de ce produit, aucun autre lavage du support n'est nécessaire, de sorte que la mise en peinture peut commencer immédiatement. Avec un degré de dilution adapté, il convient pour le nettoyage de planchers, fenêtres, moteurs, appareils électroménagers, etc.

CONSUMMATION THÉORIQUE

10 – 100 m² par litre

CONSUMMATION PRATIQUE

Suivant le taux de dilution, le support et l'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Ne pas diluer Universol Prêt à l'emploi. Appliquer le produit à l'aide d'une éponge, un linge ou une brosse. Répéter l'opération en cas d'encrassement important et frotter avec un patin en nylon blanc (intissé) pour améliorer l'efficacité du nettoyage. Pour l'appoint du flacon vaporisateur, diluer Universol Concentré suivant un rapport de 115 ml d'Universol Concentré pour 385 ml d'eau claire. Étant donné la possibilité de formation de mousse, remplir d'abord le flacon avec de l'eau claire jusqu'au niveau souhaité, puis ajouter l'Universol Concentré.

CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMARQUES

En cas d'utilisation pour nettoyer des peintures décoratives aux teintes très vives ou très soutenues, un test préalable sur une petite surface est recommandé afin de vérifier toute possibilité de décoloration ou détérioration.

PH

9

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel dans l'emballage d'origine non ouvert.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu