

PROCHEMKO



UNIVERSOL® POMPSPRAY

Reinigt en ontvet schilderwerk en meer

- Anti-statisch
- Niet nawassen
- Biologisch afbreekbaar
- Laag schuimend

WWW.PROCHEMKO.EU

UNIVERSOL® POMPSPRAY

OMSCHRIJVING

Voor het reinigen, ontvetten en anti-statisch maken van te verven oppervlakken. Ook zeer geschikt als universele reiniger voor het reinigen van lamellen, ramen, vloeren, deuren, tapijten, gasfornuizen, kozijnen etc. Verwijdert ook nicotine-aanslag.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Universol Pompspray met een Kant en Klaar mengsel is zeer geschikt voor het ontvetten en antistatisch maken van ondergronden voor schilderwerk. Door de goede eigenschappen van dit product hoeft men de ondergrond niet meer na te wassen, waardoor direct met schilderwerk begonnen kan worden. In aangepaste verdunningsgraad geschikt voor het reinigen van vloeren, ramen, motoren en huishoudelijke apparatuur etc.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m²/l

PRAKTISCH VERBRUIK

Afhankelijk van de verdunningsgraad, de ondergrond en de vervuiling.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Universol Pompspray is Kant en Klaar niet verder verdunnen. Bij sterke vervuiling behandeling herhalen en reinigende werking ondersteunen met een witte (non woven) nylon pad. Voor navullen van de sprayer flacon Universol Concentraat verdunnen in de mengverhouding van 115 ml Universol Concentraat en 385 ml schoon water. Vanwege mogelijke schuimvorming de flacon eerst met het water vullen tot het gewenste niveau, dan pas de Universol Concentraat toevoegen.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

In bijna alle omstandigheden inzetbaar, niet toepassen bij directe zon en onder vorst omstandigheden.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water

OPMERKINGEN

In geval het product gebruikt wordt voor het reinigen van zeer donkere of heldere decoratieve verven op acrylaatbasis, wordt aanbevolen om eerst een test te doen op een klein oppervlak om mogelijke verkleuring en aantasting te controleren.

PH

9

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangebroken, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu