



UNI-WASH HD

Nettoyant concentré économique

- Élimine les graisses, les saletés de circulation et les dépôts atmosphériques
- Aucun risque de dépôts de calcaire dans les machines
- · Applicable dans l'eau dure
- Pour utilisation sur plastiques, métaux, revêtements, béton et carrelages
- Formule économique et concentrée

UNI-WASH HD

DESCRIPTION

Nettoyant hautement concentré à base d'agents tensioactifs aniogènes et non aniogènes et de stabilisants de dureté pour les plastiques, les métaux, les peintures durcies, les sols comme le béton et les carreaux.

LITH ISATION RECOMMANDÉE

Uni-Wash H.D. est utilisé pour éliminer les saletés de circulation, les dépôts atmosphériques des véhicules et les sols sales et/ou graisseux

Grâce à l'adjonction de stabilisateurs de dureté, le produit peut être utilisé dans de l'eau très dure dans des appareils haute pression et autres machines de nettoyage sans danger de dépôts de tartre dans les buses de pulvérisation et les installations de dosage. Convient aussi pour les plastiques, le caoutchouc, les peintures durcies, les sols de structure diverse et la plupart des métaux.

CONSOMMATION THÉORIQUE

10 - 100 m²/l

CONSOMMATION PRATIQUE

La consommation dépend fortement de la dilution, du support et du niveau de salissure.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Uni-Wash H.D. doit être utilisé dans les autolaveuses, appareils de pulvérisation, nettoyeurs haute pression et à la main

: suivant le type d'encrassement, 1 part pour 50/100 dans Nettoyage de sols

le réservoir de dosage.

Appareil de pulvérisation : solution de 5 % dans de l'eau, pulvériser l'objet et

rincer après quelques minutes sous un jet d'eau puissant.

Appareil haute pression: solution de 10 % dans le réservoir de dosage.

Ajuster le dosage pour qu'il soit pulvérisé avec une solution

à 0,5%.

Rincer ensuite à l'eau.

En cas de salissures tenaces, il est recommandé de laisser agir le produit plus longtemps.

CONDITIONS D'APPLICATION

Utilisable dans pratiquement toutes les circonstances, sauf à la lumière directe du soleil et dans des conditions de gel.

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Avec de l'eau immédiatement après utilisation.

REMAROUES

Éliminer les résidus de produits, les emballages vides et les eaux usées comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PН

9.50

DURÉE DE VIE

12 mois minimum, moyennant le stockage dans un local sec, frais et à l'abri du gel, dans son emballage d'origine fermé

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable

> Zilverenberg 16 5234 GM 's-Hertogenbosch The Netherlands

T: +31 (0) 165 593 636 F: +31 (0) 165 593 600 Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum In Shadon Way, Portobello Ind. Estate Birtley, Chester-le-Street DH3 2RE United Kingdom T: +44 (0)1914 113 146 +44 (0)1914 113 147

38, av. du Gros Chêne 95322 Herblay France T: +33(0) 130 40 00 44 : +33(0) 130 40 99 80

m France S.A.S.

N.V. Martin Mathys S.A Kolenbergstraat 23 3545 Zelem T: +32 (0) 13 460 200 : +32 (0) 13 460 201 info@rust-oleum.eu