

**PROCHEMKO**



**UNI-WASH HD**

## **Economische geconcentreerde reiniger**

- Verwijdert vet, straatvuil en atmosferische aanslag
- Geen risico op kalkafzetting in machines
- Toepasbaar in hard water
- Voor gebruik op kunststoffen, metalen, coatings, beton en tegels
- Economische, geconcentreerde formule

**WWW.PROCHEMKO.EU**

# UNI-WASH HD

## OMSCHRIJVING

Sterk geconcentreerde reiniger o.b.v. anogene en niet iogene oppervlakte-actieve stoffen en hardheidsstabilisatoren voor gebruik op kunststoffen, metalen, uitgeharde lakken, vloeren als beton en tegels.

## AANBEVOLEN GEBRUIK

Uni-Wash H.D. wordt toegepast voor het verwijderen van straatvuil, atmosferische aanslag van voertuigen en vuile en/of vette vloeren.

Door toevoeging van hardheidsstabilisatoren kan het product in water met zeer hoge hardheid gebruikt worden in hogedruk apparatuur en andere reinigingsmachines zonder gevaar van kalkafzetting in de sproeikoppen of doseerinstallaties.

Ook geschikt voor gebruik op kunststoffen, rubber, uitgeharde lakken, vloeren van diverse structuur en de meeste metalen.

## THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m<sup>2</sup> / l

## PRAKTISCH VERBRUIK

Gebruik is sterk afhankelijk van de verdunningsgraad, de ondergrond en de mate van vervuiling.

## INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Uni-Wash H.D. is te gebruiken in vloerreinigingsmachines, sproeiapparatuur, hoge drukreinigers en de handmethode.

Vloerreiniging : afhankelijk van de soort vervuiling 1 deel op 50/100 in de doseertank.

Sproei-apparatuur : 5% oplossing in het water, op het object sproeien en na een paar minuten met een krachtige waterstraal afsprengen.

Hoge drukapparatuur: 10% oplossing in de doseertank.  
Stel de dosering zodanig af dat gespoten wordt met een 0,5% oplossing.  
Naspoelen met water.  
Bij hardnekkige vervuiling is het aan te bevelen het product langer te laten inwerken.

## APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Is in bijna alle omstandigheden te gebruiken, niet toepassen in volle zon of bij vorst.

## REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

## OPMERKINGEN

Restanten product, lege verpakkingen en afvalwater afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regels en wettelijke voorschriften.

## PH

9,50

## HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrijruimte in onaangebroken, originele verpakking.

**Uitgiftedatum:** 05/02/2025

**Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten:** Raadpleeg de betreffende productpagina op [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

**Disclaimer:** De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T : +31 (0) 165 593 636  
F : +31 (0) 165 593 600  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T : +44 (0)1914 113 146  
F : +44 (0)1914 113 147  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T : +33(0) 130 40 00 44  
F : +33(0) 130 40 99 80  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T : +32 (0) 13 460 200  
F : +32 (0) 13 460 201  
[info@rust-oleum.eu](mailto:info@rust-oleum.eu)