



PROCHEMKO



UNI-WASH HD

Economische geconcentreerde reiniger

- Verwijdert vet, straatvuil en atmosferische aanslag
- Geen risico op kalkafzetting in machines
- Toepasbaar in hard water
- Voor gebruik op kunststoffen, metalen, coatings, beton en tegels
- Economische, geconcentreerde formule

WWW.PROCHEMKO.EU

UNI-WASH HD

OMSCHRIJVING

Sterk geconcentreerde reiniger o.b.v. anione en niet ionogene oppervlakte-actieve stoffen en hardheidsstabilisatoren voor gebruik op kunststoffen, metalen, uitgeharde lakken, vloeren als beton en tegels.

AANBEVOLEN GEBRUIK

Uni-Wash H.D. wordt toegepast voor het verwijderen van straatvuil, atmosferische aanslag van voertuigen en vuile en/of vette vloeren.

Door toevoeging van hardheidsstabilisatoren kan het product in water met zeer hoge hardheid gebruikt worden in hogedruk apparatuur en andere reinigingsmachines zonder gevaar van kalkafzetting in de sproeikoppen of doseerinstallaties.

Ook geschikt voor gebruik op kunststoffen, rubber, uitgeharde lakken, vloeren van diverse structuur en de meeste metalen.

THEORETISCH VERBRUIK

10 – 100 m² / l

PRAKTISCH VERBRUIK

Gebruik is sterk afhankelijk van de verdunningsgraad, de ondergrond en de mate van vervuiling.

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK

Uni-Wash H.D. is te gebruiken in vloerreinigingsmachines, sproeiapparatuur, hoge drukreinigers en de handmethode.

Vloerreiniging : afhankelijk van de soort vervuiling 1 deel op 50/100 in de doseertank.

Sproei-apparatuur : 5% oplossing in het water, op het object sproeien en na een paar minuten met een krachtige waterstraal afsprengen.

Hoge drukapparatuur : 10% oplossing in de doseertank.
Stel de dosering zodanig af dat gespoten wordt met een 0,5% oplossing.
Naspoelen met water.
Bij hardnekkige vervuiling is het aan te bevelen het product langer te laten inwerken.

APPLICATIEOMSTANDIGHEDEN

Is in bijna alle omstandigheden te gebruiken, niet toepassen in volle zon of bij vorst.

REINIGEN VAN APPARATUUR / SPATTEN

Direct na gebruik met water.

OPMERKINGEN

Restanten product, lege verpakkingen en afvalwater afvoeren als chemisch afval in overeenstemming met de lokale regels en wettelijke voorschriften.

PH

9,50

HOUDBAARHEID

Minimaal 12 maanden, mits opgeslagen in een droge, koele en vorstvrije ruimte in onaangetaste, originele verpakking.

Uitgiftedatum: 05/02/2025

Beschikbare kleuren en verpakkingsformaten: Raadpleeg de betreffende productpagina op www.rust-oleum.eu voor een overzicht van de actueel beschikbare kleuren en verpakkingsgrootten.

Disclaimer: De informatie in dit document is naar ons beste weten juist en wordt te goeder trouw, maar zonder garantie gegeven. De gebruiker wordt geacht onafhankelijk de geschiktheid van onze producten voor zijn/haar eigen specifieke toepassing te testen. In geen geval is Rust-Oleum Europe aansprakelijk voor directe of indirecte schade. Producten dienen te worden opgeslagen, behandeld en aangebracht volgens de aanbevelingen van Rust-Oleum Europe op het productinformatieblad (technische fiche). Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om altijd de laatste versie van het productinformatieblad (technische fiche) te raadplegen en te respecteren. Deze bladen zijn gratis te downloaden van de website www.rust-oleum.eu of op aanvraag bij de afdeling Customer Service (Verkoop binnendienst). Rust-Oleum Europe houdt zich het recht voor om de eigenschappen van haar producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu