

**PROCHEMKO**



**VETCLEAN OS**

## **Stark entschäumtes Entfettungsmittel**

- Entfernt effektiv Schmutz, Fette und Ruß
- Entschäumte Formel, sehr gut geeignet für die maschinelle Reinigung
- Dringt tief in Oberflächen ein
- Kostengünstiger Reiniger

# VETCLEAN OS

## BESCHREIBUNG

Hoch konzentriertes, entschäumtes alkalisches Entfettungsmittel auf Basis von Tensiden, Reinigungsverstärkern und Lauge zur maschinellen Entfernung von Schmutz, Fett-, Ruß- und Brandschäden von diversen Untergründen.

## EMPFOHLENE VERWENDUNG

Sehr gut geeignet als Hochleistungsreiniger für die Entfernung von Rußablagerungen und Brandschäden an Böden, Wänden, Möbeln und Ähnlichem. Auch für die Reinigung von (Fassaden-)Paneelen aus Kunststoff usw. geeignet.

## THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

± 20 m<sup>2</sup>/l

## PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch stark abhängig vom Grad der Verschmutzung, von der Verdünnung und der Art des Untergrunds.

## HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Vetclean OS bei Bedarf mit Wasser in einem Verhältnis von maximal 1:10 verdünnen
- Das Produkt mit einer manuellen Niederdruckspritze, Druckspritze oder Scheuersaugmaschine auftragen
- Mit einer harten Bürste einbürsten
- Das Produkt einige Minuten einwirken lassen
- Mit sauberem Wasser abspülen bzw. abspritzen oder maschinell mit sauberem Wasser abspülen

## ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 5°C  
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 100 %  
Untergrundtemperatur mind.: 5°C  
Untergrundtemperatur max.: 35°C

## REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser.

## BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischen Abfall behandeln.

## PH

12,50

## LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate bei Lagerung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

**Verfügbare Farben und Packungsgrößen:** Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

**Haftungsausschluss:** Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf [www.rust-oleum.eu](http://www.rust-oleum.eu) heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

**Rust-Oleum Netherlands B.V.**  
Zilverenberg 16  
5234 GM 's-Hertogenbosch  
The Netherlands  
T: +31 (0) 165 593 636  
F: +31 (0) 165 593 600  
info@rust-oleum.eu

**Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)**  
Shadon Way, Portobello Ind. Estate  
Birtley, Chester-le-Street  
DH3 2RE United Kingdom  
T: +44 (0)1914 113 146  
F: +44 (0)1914 113 147  
info@rust-oleum.eu

**Rust-Oleum France S.A.S.**  
38, av. du Gros Chêne  
95322 Herblay  
France  
T: +33(0) 130 40 00 44  
F: +33(0) 130 40 99 80  
info@rust-oleum.eu

**N.V. Martin Mathys S.A.**  
Kolenbergstraat 23  
3545 Zelem  
Belgium  
T: +32 (0) 13 460 200  
F: +32 (0) 13 460 201  
info@rust-oleum.eu