

PROCHEMKO



VETCLEAN OS

Puissant dégraissant non moussant pour autolaveuse

- Élimine efficacement la saleté, les graisses et la suie
- Formule non moussante idéale pour le nettoyage mécanique
- Pénètre profondément dans la surface à traiter
- Nettoyant économique

VETCLEAN OS

DESCRIPTION

Dégraissants alcalin fortement concentré non moussant, à base d'agents tensioactifs, de renforceurs de lavage et de potasse caustique pour l'élimination mécanique de la saleté, la graisse, la suie et les traces d'incendie sur différents supports.

UTILISATION RECOMMANDÉE

Idéal pour le nettoyage industriel, comme l'élimination des dépôts de suie et les traces d'incendie des sols, murs, meubles et autres. Convient également pour le nettoyage de panneaux (de façade) synthétiques, etc.

CONSUMMATION THÉORIQUE

Env. 20 m²/l

CONSUMMATION PRATIQUE

Consommation très dépendante du niveau de salissure, de la dilution et du type de support.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

- Diluez Vetclean OS si nécessaire avec de l'eau jusqu'à maximum 1:10
- Appliquez le produit à l'aide d'un pistolet à main, d'un brouillard de nébulisation ou d'une autolaveuse
- Brossez avec une brosse dure
- Laissez le produit agir quelques minutes
- Lavez ou rincez à l'eau claire ou mécaniquement à l'eau claire

CONDITIONS D'APPLICATION

Température ambiante minimum : 5 °C
Humidité relative maximum : 100 %
Température minimum du support : 5 °C
Température maximum du support : 35 °C

NETTOYAGE DU MATERIEL / ECLABOUSSURES

Directement après utilisation, nettoyer à l'eau claire.

REMARQUES

Éliminer les résidus de produits et les emballages vides comme des déchets chimiques, conformément aux réglementations locales et aux prescriptions légales.

PH

12,50

DURÉE DE VIE

12 mois minimum dans un endroit sec, frais et hors gel, dans son emballage d'origine fermé.

Date d'émission: 05/02/2025

Couleurs et conditionnements disponibles: Reportez-vous à la page produit concernée sur www.rust-oleum.eu pour avoir un aperçu des couleurs et des tailles d'emballage actuellement disponibles.

Notion de responsabilité: Les informations communiquées ici sont véridiques et exactes et sont fournies de bonne foi au meilleur de nos connaissances, mais sans garantie. Il est estimé que l'utilisateur se sera assuré lui-même de la compatibilité de nos produits avec son usage particulier. Rust-Oleum Europe ne sera en aucun cas tenue pour responsable quant aux dommages consécutifs ou indirects. Les produits doivent être stockés, manipulés et appliqués conformément aux conditions respectant les recommandations de Rust-Oleum Europe détaillées dans le dernier exemplaire de la fiche technique du produit. Il incombe aux utilisateurs de veiller à disposer de l'exemplaire actuel. Les dernières versions de la fiche technique du produit sont disponibles gratuitement et peuvent être téléchargées sur www.rust-oleum.eu ou sur demande adressée à notre département Service à la clientèle. Rust-Oleum Europe se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits sans avis préalable.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu