

PROCHEMKO



FINISHING SOLUTION

Smooths out freshly caulked joints

- Suitable for almost all caulked joints
- Acid and alkali free
- For use indoors and outdoors
- Easily rinsed off with water

FINISHING SOLUTION

ОПИСАНИЕ

A special tool to smooth freshly caulked joints for almost all types of sealants.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА УПОТРЕБА

Used to level off joints filled with polysulphide, acrylic, silicone, and hybrid sealants.
Used for joints in rubber, plastic, glass, bare metals and/or alloys, and stainless steel.

РАЗХОДНА НОРМА

10 – 20 m²/l

НАЧИН НА УПОТРЕБА

Apply in accordance with the manufacturer/supplier instructions.
One part Finishing Solution dilute maximally to 3 parts water.
Apply with using a cloth, sponge, low pressure, or brush.
Afterwards, smooth off the joints to the desired result.
Afterwards, rinse/spray off with clean water.
Note: Never allow the product to dry out.
If necessary, repeat the treatment.

УСЛОВИЯ ЗА НАНАСЯНЕ

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 85%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 30 °C

ПОЧИСТВАНЕ НА ОБОРУДВАНЕ И РАЗЛИВИ

Rinse with water immediately after use.

ЗАБЕЛЕЖКИ

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

СРОК НА ГОДНОСТ

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Дата на издаване: 07/10/2025

Налични цветове и размери на опаковките: Моля, вижте съответната продуктова страница на www.rust-oleum.eu, за да се запознаете с актуалните налични цветове и размери на опаковките.

Отказ от отговорност: Информацията, съдържаща се в този документ, доколкото ни е известно, е вярна и точна и се предоставя добросъвестно, но без гаранция. Счита се, че потребителят се е уверил самостоятелно в пригодността на нашите продукти за неговата/нейната конкретна цел. При никакви обстоятелства Rust-Oleum Europe не носи отговорност за последващи или случайни щети. Продуктите трябва да се съхраняват, обработват и нанасят при условия, съответстващи на препоръките на Rust-Oleum Europe, подробно описани в последното копие на информационния лист на продукта. Отговорност на потребителите е да се уверят, че разполагат с актуалното копие. Последните копия на информационния лист за продукта са на разположение безплатно и могат да бъдат изтеглени от www.rust-oleum.eu или при запитване до нашия отдел за обслужване на клиенти. Rust-Oleum Europe си запазва правото да променя свойствата на своите продукти без предварително уведомление.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu