

PROCHEMKO



FINISHING SOLUTION

Smooths out freshly caulked joints

- Suitable for almost all caulked joints
- Acid and alkali free
- For use indoors and outdoors
- Easily rinsed off with water

FINISHING SOLUTION

BESKRIVNING

A special tool to smooth freshly caulked joints for almost all types of sealants.

REKOMMENDERAD ANVÄNDNING

Used to level off joints filled with polysulphide, acrylic, silicone, and hybrid sealants.
Used for joints in rubber, plastic, glass, bare metals and/or alloys, and stainless steel.

TEORETISK FÖRBRUKNING

10 – 20 m²/l

BRUKSANVISNING

Apply in accordance with the manufacturer/supplier instructions.
One part Finishing Solution dilute maximally to 3 parts water.
Apply with using a cloth, sponge, low pressure, or brush.
Afterwards, smooth off the joints to the desired result.
Afterwards, rinse/spray off with clean water.
Note: Never allow the product to dry out.
If necessary, repeat the treatment.

APPLICERINGSFÖRHÅLLANDEN

Minimum ambient temperature : 10 °C
Maximum relative humidity : 85%
Minimum surface temperature : 10 °C
Maximum surface temperature: 30 °C

RENGÖRING AV UTRUSTNING/SPILL

Rinse with water immediately after use.

ANMÄRKNINGAR

Dispose of remaining product and empty packaging as chemical waste in accordance with the local regulations and legal requirements.

PH

7

HÅLLBARHET

Can be kept for a minimum of 12 months when stored in a dry, cool, and frost-free environment in the original unopened packaging.

Utgivet den: 05/02/2025

Tillgängliga färger och förpackningsstorlekar: Se respektive produktsida på www.rust-oleum.eu för en översikt över tillgängliga färger och förpackningsstorlekar.

Förbehåll: Informationen i detta produktdatablad är korrekt så långt vi känner till och ges i god tro men utan garanti. Vi förutsätter att användaren självständigt har tagit ställning till lämpligheten av våra produkter för hans eller hennes egna syften. Under inga omständigheter är Rust-Oleum Europe ansvarigt för indirekta skador eller följdskadorna. Produkterna ska förvaras, hanteras och användas under förhållanden som överensstämmer med Rust-Oleum Europes rekommendationer i den senaste utgåvan av produktdatabladet. Det är användarens ansvar att säkerställa att han/hon har den aktuella utgåvan. Senaste utgåvan av produktdatabladet kan erhållas kostnadsfritt från www.rust-oleum.eu eller vår kundtjänst. Rust-Oleum Europe förbehåller sig rätten att ändra egenskaperna i sina produkter utan föregående avisering.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu