



WENDRO

Äußerst kräftiger, pastöser, alkalischer Fassadenreiniger

- Reinigt effektiv mineralische Untergründe
- Ideal für säureempfindliche Untergründe
- Entfernt atmosphärische Verschmutzungen, Patina, Fett, Öl und Farbe
- Pastöse Formel, läuft nicht von der Wand
- Ohne Chlorkohlenwasserstoffe



WENDRO

BESCHREIBUNG

Besonders kräftiger, pastöser, stark alkalischer Fassadenreiniger auf Basis von Lauge, Tensiden, Reinigungsverstärkern und Verdunstungsverzögerern zur Reinigung von säureempfindlichen mineralischen Untergründen.

EMPFOHLENE VERWENDUNG

Wendro eignet sich für die Reinigung von säureempfindlichen mineralischen Untergründen, Mauerwerk, Beton, Naturstein usw.

THEORETISCHE ERGIEBIGKEIT

2 - 3 m²/L

PRAKTISCHE ERGIEBIGKEIT

Verbrauch stark abhängig vom Grad der Verschmutzung und von der Art des Untergrunds.

HINWEISE ZUR VERARBEITUNG

- Alkaliempfindliche Fassadenteile schützen
- Wendro unverdünnt anwenden
- Das Produkt mit einem Flächenstreicher oder Besen auftragen
- Das Produkt mindestens 30 Minuten und maximal 36 Stunden einwirken lassen
- Mit Wasser bei passendem Druck abspritzen (Wassertemperatur max. 40 °C), bis keine Schaumbildung mehr auftritt
- pH-Wert des Untergrunds kontrollieren, bei Bedarf neutralisieren

Hinweis: Ist eine lange Einwirkzeit notwendig, zum Beispiel bei der Entfernung von Farbe o. Ä., sollte man Wendro mit einer dünnen PE-Folie vor Austrocknung schützen. Nach dem Einwirken dicke Schichten mit einem Spachtel entfernen, danach mit Wasser abspritzen.

ANWENDUNGSBEDINGUNGEN

Umgebungstemperatur mind.: 5 °C
Relative Luftfeuchtigkeit max.: 100%
Untergrundtemperatur mind.: 5 °C
Untergrundtemperatur max.: 35 °C

REINIGUNG DER ARBEITSGERÄTE / SPRITZER

Sofort nach Gebrauch mit sauberem Wasser.

BEMERKUNGEN

Reste des Produkts und leere Verpackung im Einklang mit den örtlichen Bestimmungen und gesetzlichen Vorschriften als chemischen Abfall behandeln.

PH

14

LAGERFÄHIGKEIT

Mindestens 12 Monate bei Lagerung in einem trockenen, kühlen und frostfreien Raum in der nicht angebrochenen Originalverpackung.

Ausgabedatum: 05/02/2025

Verfügbare Farben und Packungsgrößen: Bitte beziehen Sie sich auf die jeweilige Produktseite auf www.rust-oleum.eu für eine Übersicht der aktuell verfügbaren Farben und Größen verpacken.

Haftungsausschluss: Die hierin enthaltenen Informationen wurden nach bestem Wissen wahrheitsgetreu und präzise und im guten Glauben zusammengestellt. Wir übernehmen aber keine Haftung. Wir gehen davon aus, dass sich der Anwender eigenverantwortlich über die Eignung unserer Produkte für seine individuelle Zweckbestimmung informiert hat. Rust-Oleum Europe übernimmt keinerlei Haftung für Folgeschäden oder mittelbare Schäden. Die Produkte müssen gelagert, gehandhabt und unter Bedingungen verwendet werden, die den Empfehlungen von Rust-Oleum Europe entsprechen, die in der neuesten Ausgabe des Produktdatenblatts angegeben sind. Der Anwender muss sicherstellen, dass er die neueste Ausgabe besitzt. Die neuesten Ausgaben des Produktdatenblatts können kostenlos auf www.rust-oleum.eu heruntergeladen oder bei unserer Kundendienstabteilung angefordert werden. Rust-Oleum Europe behält sich das Recht vor, die Eigenschaften seiner Produkte ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Rust-Oleum Netherlands B.V.
Zilverenberg 16
5234 GM 's-Hertogenbosch
The Netherlands
T : +31 (0) 165 593 636
F : +31 (0) 165 593 600
info@rust-oleum.eu

Tor Coatings Ltd (Rust-Oleum Industrial)
Shadon Way, Portobello Ind. Estate
Birtley, Chester-le-Street
DH3 2RE United Kingdom
T : +44 (0)1914 113 146
F : +44 (0)1914 113 147
info@rust-oleum.eu

Rust-Oleum France S.A.S.
38, av. du Gros Chêne
95322 Herblay
France
T : +33(0) 130 40 00 44
F : +33(0) 130 40 99 80
info@rust-oleum.eu

N.V. Martin Mathys S.A.
Kolenbergstraat 23
3545 Zelem
Belgium
T : +32 (0) 13 460 200
F : +32 (0) 13 460 201
info@rust-oleum.eu